

SmartTerminal ST-1044U



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

USB Chipkartenleser

Den wirft nichts um. Standsicheres, mit einer Hand bedienbares Gerät zum Lesen und Beschreiben von Chipkarten. Ob für Zugriffskontrollen, Netzwerk Logon oder Chipkarten-basierte Internet-Transaktionen - der Smartcard Reader mit USB-Anschluss ist besonders für diese Anwendungen geeignet.

Entscheidende Vorteile

- Qualitativ hochwertiger USB Chipkartenleser
- CardMan 3121 kompatibel
- USB 2.0 kompatibel
- "Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand
- PC/SC Chipkartenleser
- CT-API und OCF Unterstützung
- Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- CCID kompatibel
- EMV 2000 Level 1 zugelassen

Technische Daten:

Gehäusefarbe:

hellgrau/schwarz

Gewicht (Produkt):

ca. 300 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 350 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 50°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 60°C







Stromaufnahme:

max. 100 mA

Anschluss:

- USB

Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 

Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

Lieferumfang:

- SmartTerminal ST-1044U
- CD-ROM mit aktueller Software
- gedruckte Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 75 x 51 x 55 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 128 x 195 x 60 mm

Verpackung (Ausführung):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Chipkartenleser:

- Hardware-Schnittstelle: USB
- Zulassungen: EMV 2000 Level 1
- Chipkarten-Protokolle: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Kontaktierung: mechanischer Schleifleser
- Software-Schnittstelle: CT-API, PC/SC, CCID
- Steckzyklen: ca. 100.000 Betätigungen
- Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO 7816 Karten
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> Karte: 412.903 Bit/s
- Übertragungsgeschwindigkeit Leser <==> System: max. 12 MBit/s
- Taktfrequenz Chipkarte: 4,8 MHz

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 64
- Anzahl Umkartons pro Palette: 6

Garantiedauer:

2 Jahre

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

	Produktname	Bestellnummer	Verpackung (Ausführung)
1	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB	White-Box
2	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB-R	Pretty-Box