

# SmartTerminal ST-1044U



Les exécutions peuvent différer des illustrations

## Lecteur de cartes à puce USB

Inébranlable. Appareil stable pour la lecture et l'écriture de données sur les cartes à puce, pouvant être commandé avec une seule main. Contrôles d'accès, connexion au réseau ou transactions Internet au moyen de cartes à puce - le Smartcard Reader à connexion USB excelle dans toutes ces applications.

## Points forts

- Lecteur de cartes à puce USB de haute qualité
- Compatible CardMan 3121
- Compatible USB 2.0
- Utilisable d'une seule main grâce à son poids adéquat et à sa grande stabilité
- Terminal cartes à puce PC/SC
- Compatible avec CT-Api et OCF
- Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Compatible CCID
- EMV 2000, niveau 1 certifié

## Caractéristiques techniques:

### Couleur du boîtier:

gris clair/noir

### Poids (produit):

env. 300 g

### Poids total (avec emballage):

env. 350 g

### Longueur du câble:

env. 1,75 m

### Température de stockage:

-20 °C à 50 °C

### Température de service:

0 °C à 60 °C

### Consommation:

maxi 100 mA

### Connexion:

- USB

## Homologations produit:

- cURus 
- VDE GS 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 

## Configuration système:

- Connexion USB

## Volume livré:

- SmartTerminal ST-1044U
- CD-ROM avec logiciel actuel
- Mode d'emploi imprimé

## Dimensions (produit):

env. 75 x 51 x 55 mm

## Dimensions emballage:

env. 128 x 195 x 60 mm

## Emballage (version):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

## Lecteur de cartes à puce:

- Interface matériel: USB
- Homologations: EMV 2000 niveau 1
- Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacts: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Interface logiciel: CT-Api, PC/SC, CCID
- Cycles d'insertion de carte: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les cartes selon ISO 7816
- Vitesse de transfert lecteur <==> carte: 412 903 Bit/s
- Vitesse de transfert lecteur <==> système: maxi 12 MBit/s
- Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz

## Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 64
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 6

## Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

## Variantes de modèle:

	Nom du produit	Numéro de commande	Emballage (version)	Lecteur de cartes à puce Contacts	Lecteur de cartes à puce Cycles d'insertion de carte
1	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB	White-Box	Lecteur mécanique à défilement	env. 100 000 activations
2	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB-R	Pretty-Box	Lecteur mécanique à défilement	env. 100 000 activations
3	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UD	White-Box	Lecteur mécanique à insertion	env. 200 000 activations